

### SPREY BOŞ GAZLI KUTU

**Ürün Tanımı :** Gazlı Kutu, istenilen renkte selülozik, akrilik ve sentetik boyanın doldurulabileceği spre y yöntemi ile uygulama yapılabilecek gazlı kutudur.

**Özellikleri :**

Uygulama Detayları	Açıklama
Uygulama Yüzeyi	Uygulama yapılacak yüzey her türlü kir, pas, yağ, su ve yaşlardan arındırılmalıdır. Yüzey temiz olmalıdır.
İnceltme	Ürüne dolumu yapılacak boya ile istenilen seviyede inceltme yapılarak uygulamaya hazır duruma gelmektedir.
Uygulama Aracı	Dolum cihazı ile boya doldurulup herhangi bir araca ihtiyaç olmadan kullanılır.
Kuruma Süresi	Kuruma (20 C, %50 bağıl hava nemi koşullarında):kuruma süresi içine konulan boya tipine göre değişmektedir.
Renk	İçine doldurulan boyaya göre

**Öneriler :** Isı ve alev kaynaklarından uzak serin ve kuru bir yerde muhafaza ediniz. Direk güneş ışığına maruz bırakılmamalıdır. İçinde incelticisi ve itici gazı olmasından ötürü viskozitesi düşük veya inceltmiş boyalar ile kullanılmamalıdır. Boyama işlemi bittikten sonra kutuyu ters çevirip temiz gaz çıkma kadar valfe basınız. Aksi taktirde valfte kalan boya donar ve boyanın tekrar kullanımına izin vermez.

**Depolama süresi :** Orijinal ambalajı açılıp içine boya konulmadan 20 C, %50 bağıl hava nemi koşullarında 5 yıl depolanabilir. Doldurulmuş kutunun dayanıklılığı boya tipine göre bir kaç saatten 6 ay'a kadar değişmektedir.