

TEKNİK BİLGİ FORMU

COLORIUM SPREY BOYA

Ürün Tanımı : Akrilik esaslı, hızlı kurumalı, solvent bazlı, koruyucu ve dekoratif spreyc boya. İçte ve dışta, ahşap, metal, cam, seramik, plastik, kağıt, karton, beton yapmak çiçek vb. gibi yüzeylerde kullanılır. Makinalar, yedek parçalar, çelik eşya, ahşap mobilya, sert plastik, hobi ve el sanatları, motorsiklet/bisiklet/oto vb. gibi alanlarda kullanıma uygundur. Solmaya, zor hava koşullarına ve suya dayanıklıdır. Çizilmeye ve darbeye dirençli üründür.

Uygulama Detayları	Açıklama
Uygulama Yüzeyi	Kullanım yerine göre değişen muhtelif çeşitleri mevcuttur.Ahşap, metal, PVC, beyaz eşya, mobilya, sobalar, oto tampon, jant, bisiklet vb. alanlar ile hobi amaçlı birçok yerde uygulanabilir
Teknik Özellikleri	Hızlı kuruyan, Kolay uygulanan, Kapaticılığı yüksek Mükemmel dayanıklı .
Kaplama Gücü	Tek katta 2-2.5 m ² -400 ml Kutu (Yüze Kullanılan spreycin türüne göre değişir)
Yoğunluk Oranı	1.45 – 1.55 g/cm ³
Kuruma Süresi	Toz kuruma 5-8 dk Dokunma 15-20 dk Sertleşme 12 saat
Renk	Tüm ral numaraları için

Öneriler : Isı ve alev kaynaklarından uzak serin ve kuru bir yerde muhafaza ediniz. Direk güneş ışığına maruz bırakılmamalıdır. Zararlıdır.Çocuklardan uzak tutunuz.

Depolama süresi : Orijinal ambalajı açılmadan 20°C 'de 24 ay depolanabilir.

ATLANTİK AEROSOL VE KİMYA ANONİM ŞİRKETİ
Fatih Mahallesi Altınkent Sokak No:4 Tavşanlı Beldesi Altınova/YALOVA
E-mail: info@atlantikkimya.com.tr
Faks: 0226 4657226
Tel: 02264657227