



MxS

ATLANTİK
Aerosol Kimya

TEKNİK BİLGİ FORMU

ETER SPREY

Ürün Tanımı : Özellikle nemli ve soğuk havalarda çalışmakta zorlanan, katalitik konvertörü olan veya olmayan tüm 2 ve 4 zamanlı motorların ilk çalışma sıkıntıları için kullanılır. Otomobil, kamyon, motosiklet, benzinli çim biçme makinası, deniz araçları vb. sıvı yakıtlı motorlar için kullanımı uygundur.

UYARI :

Motor 2-3 denemeden sonra çalışmazsa motorun çalışma güvenilirliğini kontrol edin!



Hacim : 200 mL

Art. No: 70700

Özellikleri :

Uygulama Detayları	Açıklama
Kullanım Şekli	Doğrudan hava filtresi giriş manifolduna veya emiş borusuna az miktarda (maks. 1-2 sn) uygulayınız. Eter spreyi sıkılırken mümkün olacağından ikinci bir kişiye ihtiyaç duyulur.
Yoğunluk (g/cm ³)	0,711
Fiziksel Görünüm	Sıvı
Uygulama Aracı	Herhangi bir araca ihtiyaç duyulmadan aktivatöre baskı yapılarak püskürtülür.
Renk	Renksiz

Öneriler :

Yeterli havalandırmanın olduğu yerlerde kullanınız, uzun süre tenneffüs etmeyiniz. Göz ve deri ile temasından kaçınınız, göze geldiği takdirde bol su ile 15 dakika yıkayınız Herhangi bir tahrişte ve mide bulantısında doktora başvurunuz.

Çocuklardan, hayvanlardan ve gıda kaplarından uzak tutunuz.

Kullanım şekline uygun kullanınız.

ATLANTİK AEROSOL VE KİMYA ANONİM ŞİRKETİ
Fatih Mahallesi Altınkent Sokak No:4 Tavşanlı Beldesi Altınova/YALOVA

E-mail: info@atlantikkimya.com.tr

Faks: 0226 4657226

Tel: 02264657227

www.atlantikkimya.com.tr



MXS

ATLANTİK
Aerosol Kimya

TEKNİK BİLGİ FORMU

ETER SPREY

Depolama Talimatı ve Süresi :

Son kullanma tarihi üretim tarihinden itibaren 1 yıldır. Üretim tarihi ve şarj no kutunun altındadır.

Yetkisiz kişilerin ulaşamayacağı şekilde muhafaza ediniz.

Ürünü sadece orijinal ambalajında ve ağzı kapalı olarak saklayınız.

Ürünü geçitlerde ve merdiven üstlerinde saklamayınız.

Güneş ışınlarından koruyunuz.